

GULF MULTI G

GULF MULTI G es una serie de lubricantes de primera línea cuya característica principal es su adecuado nivel de detergencia y elevado índice de viscosidad.

Por lo tanto estos productos, además de la excelente estabilidad química y detergente, manifiestan gran resistencia a los cambios de viscosidad ocasionados por las variaciones de temperatura.

Estas propiedades le permiten desempeñarse como aceites más fluidos en frío, lo que facilita el arranque e impide el desgaste, y como viscosos en caliente, con buena lubricación y escaso consumo.

Esto es lo que lo hace multigrado, es decir, que cubre varios rangos de la clasificación SAE.

Valores Típicos

Ensayo	Unidad	Valor		
		15W-40	20W-50	
Viscosidad a 40° C	ASTM D-445	cSt	119	199
Viscosidad a 100° C	ASTM D-445	cSt	15	21
Viscosidad a -15° C	ASTM D-2602	CP	3000	3300
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	---	130	125
Punto de Inflamación	ASTM D-92	° C	220	230
Punto de Ecurrimiento	ASTM D-97	° C	-25	-25

Propiedades y Prestaciones

Se recomienda para automóviles, cualquiera sea su régimen de trabajo, particularmente los nuevos y los recién ajustados. Su uso evita la necesidad de un grado SAE en verano y otro distinto en invierno.

Especificaciones

Satisface los requerimientos de las especificaciones "SF" y "CD" de la clasificación API y los de la norma MIL-L-46152 B.