

## GULF RACING 5W-50

### Aceite 100% Sintético de Amplio Rango para Motores Nafteros y Diesel de Última Generación

**GULF RACING SAE 5W-50** está formulado, exclusivamente, con bases 100% sintéticas, obtenidas mediante sofisticados procesos de síntesis que, junto con aditivos de tecnología de punta, conforman un lubricante Super Multigrado.

Comparando este aceite con otros elaborados a partir de bases minerales convencionales, se observan las siguientes ventajas:

- Alta velocidad de flujo para asegurar una lubricación rápida a las partes críticas del motor desde el momento del arranque.
- Comprobada estabilidad térmica que brinda una mayor resistencia de la película lubricante a las altas temperaturas de trabajo, desarrolladas en motores altamente exigidos.
- Además, sus moléculas eléctricamente cargadas, se adhieren como imán a las superficies metálicas, potenciando de este modo el principio de prelubricación estática.

#### Valores Típicos

Ensayo	Unidad	Valor
Gravedad Específica a 15,6° C	Kg/dm <sup>3</sup>	0,855
Viscosidad a 40° C 100° C	ASTM D-445 cSt	128 20
Viscosidad CCS a -30° C	ASTM D-2602 cP	6300
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270 ---	179
Punto de Inflamación COC	ASTM D-92 ° C	220
Punto de Escurrimiento	ASTM D-97 ° C	-39
TBN	ASTM D-2896 mg KOH/g muestra	7.1
Cenizas Sulfatadas	ASTM D-874 % peso	0.9

#### Propiedades y Prestaciones

**GULF RACING SAE 5W-50** esta especialmente recomendado para todo tipo de:

- Motores, de competición o deportivos, de alta performance.
- Motores que operen a temperaturas elevadas, derivadas del funcionamiento a altas velocidades o de condiciones de cargas excesivas.
- Motores que operen a temperatura ambiente extremadamente baja.

#### Especificaciones

Cumple, ampliamente y entre otras, las siguientes normas internacionales: API SM / CF.