

GULF TEC

GULF TEC es un lubricante semisintético SAE 10W-40, de alta tecnología, especialmente desarrollado para su uso en los más modernos y potentes motores de autos de pasajeros.

GULF TEC excede los requerimientos de performance de la mayoría de los fabricantes europeos, japoneses y estadounidenses.

Valores Típicos

Ensayo	Unidad	Valor
Grado SAE	---	10W-40
Viscosidad a 100° C	ASTM D-445 cSt	14.10
Índice de viscosidad	ASTM D-2270 ---	146
Punto de escurrimiento	ASTM D-97 ° C	-39
Punto de inflamación	ASTM D-92 ° C	226

Propiedades y Prestaciones

- De gran performance en motores que trabajan en condiciones de marcha severas, con continuos arranques y paradas, altas velocidades en autopistas, etc.
- Puede ser mezclado con otros aceites minerales, pero no con otros lubricantes sintéticos o semisintéticos.
- No requiere enjuague previo, pero sí el cambio de filtro.

Especificaciones

GULF TEC cumple las siguientes normas internacionales: API SL, ACEA A3 / B3.

Aplicaciones

Se recomienda el uso de **GULF TEC** en motores de automóviles de pasajeros de aspiración natural o turboalimentados, diesel o nafteros para los que el fabricante recomiende el uso de un lubricante multigrado **10W-40** con nivel API SL o inferior.